



Der **heiße Draht** zum Granulat

Nico Kunststoffe GmbH

Gewerbegebiet Süd 17
90587 Obermichelbach

Tel.: +49 (0) 911 - 76 77 78

Fax: +49 (0) 911 - 76 51 79

E-Mail: kontakt@nico-kunststoffe.de

Internet: www.nico-kunststoffe.de

PRODUKTINFORMATION

Material : **Polypropylen 20% - 30 % GF**
(Einstellung nach Kundenwunsch)

Farbe : **schwarz**

Type : **75 / GF - R**

Eigenschaften	:	Wert	Einheit	Norm
MFR	230/2,16 kg	5 – 15 *	g/10 min.	DIN 53 735
Dichte		1,05	g/cm ³	DIN 55 9900
Feuchte		< 0,1	%	
Glührückstand		20 - 23	%	
Kerbschlagzähigkeit (Charpy)		k. A.	kJ/m ²	

*Der MFI kann nach Ihren Wünschen eingestellt werden.
-Die Ware ist Asbest- und Schadstofffrei nach VDA-Liste-

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann nur durch eigene Prüfungen und Versuche sichergestellt werden.

