



Der **heiße Draht** zum Granulat

**Nico Kunststoffe GmbH**

Gewerbegebiet Süd 17

90587 Obermichelbach

Tel.: +49 (0) 911 - 76 77 78

Fax: +49 (0) 911 - 76 51 79

E-Mail: kontakt@nico-kunststoffe.de

Internet: www.nico-kunststoffe.de

## PRODUKTINFORMATION

**Material** : **HIPS – Regranulat**

**Farbe** : **tiefschwarz**

**Type** : **15 / N 311**

Diese Type mit guten Schlagzähigkeitsverhalten ist für Spritzguss und Extrusion geeignet.

<b>Eigenschaften</b>	<b>:</b>	<b>Norm</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
MFR	200 °C/ 5,0 kg	ISO 1133	g/10 min	ca. 6
Dichte		ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	ca. 1,05
Zug E-Modul	1 mm/min	ISO 527	N/ mm <sup>2</sup>	ca. 2350
Charpy gekerbt	23°C	ISO 179/1eA	kJ/m <sup>2</sup>	> 6,5

Die angegebenen Eigenschaftswerte stellen Orientierungswerte dar und können nicht als Garantiewerte herangezogen werden. Die ermittelten Prüfergebnisse entbinden den Käufer nicht von einer eigenen Eingangs- und Eignungskontrolle. Sofern nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nicht für die Verwendung mit Lebensmitteln und/oder medizinischen Anwendungen geeignet. Sie stellen in keiner Weise eine formelle Verpflichtung oder Garantie unsererseits dar, insbesondere im Falle einer unsachgemäßen Verwendung unserer Produkte von Dritten.

Stand Mai 2020