



Der **heiße Draht** zum Granulat

**Nico Kunststoffe GmbH**

Gewerbegebiet Süd 17

90587 Obermichelbach

Tel.: +49 (0) 911 - 76 77 78

Fax: +49 (0) 911 - 76 51 79

E-Mail: kontakt@nico-kunststoffe.de

Internet: www.nico-kunststoffe.de

## PRODUKTINFORMATION

<b>Material</b>	:	<b>Polypropylen – Copolymer</b>
<b>Füllstoff</b>	:	<b>20 % Talkum / EPDM</b>
<b>Farbe</b>	:	<b>schwarz</b>
<b>Type</b>	:	<b>75 / TV 20 / EPDM – R</b>

<b>Eigenschaften</b>	<b>:</b>	<b>Norm</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
MFR	230/2,16 kg	DIN 53 735	g/10 min.	15 – 20
Dichte		DIN 55 9900	g/cm <sup>3</sup>	1,07 +/- 0,02
Talkum			%	20 +/- 2
Feuchte		Halogentrockner	%	< 0
Glührückstand		DIN EN ISO 3451-1	%	18 – 22
Kerbschlagzähigkeit		(Charpy)	kJ/m <sup>2</sup>	> 25

Die angegebenen Eigenschaftswerte stellen Orientierungswerte dar und können nicht als Garantiewerte herangezogen werden. Die ermittelten Prüfergebnisse entbinden den Käufer nicht von einer eigenen Eingangs- und Eignungskontrolle. Sofern nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nicht für die Verwendung mit Lebensmitteln und/oder medizinischen Anwendungen geeignet. Sie stellen in keiner Weise eine formelle Verpflichtung oder Garantie unsererseits dar, insbesondere im Falle einer unsachgemäßen Verwendung unserer Produkte von Dritten.