



Der **heiße Draht** zum Granulat

Nico Kunststoffe GmbH

Gewerbegebiet Süd 17

90587 Obermichelbach

Tel.: +49 (0) 911 - 76 77 78

Fax: +49 (0) 911 - 76 51 79

E-Mail: kontakt@nico-kunststoffe.de

Internet: www.nico-kunststoffe.de

PRODUKTINFORMATION

Material	:	Polypropylen – Copolymer
Füllstoff	:	20 % Glasfaser
Farbe	:	schwarz
Type	:	75 / GF 20 - R

Eigenschaften	:	Norm	Einheit	Wert
MFR	230/2,16 kg	DIN 53 735	g/10 min.	10 – 20 *
Dichte		DIN 55 9900	g/cm ³	1,05
Feuchte		Halogentrockner	%	< 0,1
Glührückstand		DIN EN ISO 3451-1	%	18 - 22
Kerbschlagzähigkeit		(Charpy)	kJ/m ²	keine Angabe

*Der MFI kann nach Ihren Wünschen eingestellt werden.

-Die Ware ist Asbest- und Schadstofffrei nach VDA-Liste-

Die angegebenen Eigenschaftswerte stellen Orientierungswerte dar und können nicht als Garantiewerte herangezogen werden. Die ermittelten Prüfergebnisse entbinden den Käufer nicht von einer eigenen Eingangs- und Eignungskontrolle. Sofern nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nicht für die Verwendung mit Lebensmitteln und/oder medizinischen Anwendungen geeignet. Sie stellen in keiner Weise eine formelle Verpflichtung oder Garantie unsererseits dar, insbesondere im Falle einer unsachgemäßen Verwendung unserer Produkte von Dritten.

Stand Januar 2019